

Ponorné čerpadlo SICCE

Syncra HF 10.0 , 12.0, 16.0

Čerpadlo je určené pro vytvoření potoků, kaskád, vodopádů a přečerpávání vody, k filtračním systémům, k zalévání na zahradě.

Provozní teplota čerpané vody nesmí být vyšší než 35°C.
Nepoužívejte k čerpání jiných tekutých médií než vody.

Pokud se přívodní kabel poškodí, vyřaďte čerpadlo z provozu. Kabel neopravujte.

Čerpadlo musí být při čerpání vody ponořené. Neprovozujte nikdy bez vody.

Čištění

Čerpadlo rozeberete dle obrázku v orig. návodu. Čistí se prostor, kde je uložen rotor s keramickou osičkou, která zaručuje bezproblémový provoz bez opotřebení. Dále se čistí filtrační košík pod proudem vody, aby byl zajištěn bezproblémový chod sání.

Nezapomeňte zpět vrátit všechna těsnění.

Pokud se na rotoru vytvoří usazeniny z vody, vyčistěte je slabým octovým roztokem.

Čerpadlo nenechte v zimě zamrznout v ledu.

	SYNCRA HF 10.0	SYNCRA HF 12.0	SYNCRA HF 16.0
	230V - 50 Hz		
Flow rate	9.500 l/h	12.500 l/h	16.000 l/h
Power adsorbed	135 W	165 W	175 W
Ampere	0,60 A	0,65 A	0,70 A
Head max	4,5 mt	5,0 mt	4,5 mt
IN hose connector ø	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
OUT hose connector ø	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Dimension	160 x 288 x h 170 mm	160 x 295 x h 170 mm	160 x 295 x h 170 mm
Cord lenght	10 mt		